

Technische Daten

Rebenladewagen	6/20D	6/22D	6/24D
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	5000	5000	6000
Zulässige Deichselstützlast (kg)		500	
Zuladung (kg)	3100	3000	3600
Zul. Höchstgeschw. (km/h)	25	40*	40*
Leergewicht (kg) inkl. Steuerblock 7 Funktionen	2000	2100	2530
Spurweite (mm)	1500	1500	1600
Gesamtlänge (mm)		7250	
Gesamtbreite (mm)	2000	2200	2400
Plattformbreite (mm)	2000	2200	2400
Gesamthöhe (mm)	2700	2700	2900
Bordwandhöhe (mm)	1700	1700	1900
Kratzbodenlänge (mm)	4800	4800	5000
Ladelänge (mm)		6000	
Ladebreite (mm)	1880	2080	2280
Antrieb Kratzboden (Hydraulikm.)	1	2	2
Breitreifen		400/60-15.5	
Rillenreifen		11.5/80-15.3	
Bremsen	Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik		
Druckluftbremse		Sonderausstattung	
Steuerblock 7 Funktionen mechanisch		Sonderausstattung	
Steuerblock 7 Funktionen elektromagnetisch		Sonderausstattung	

* nur in Verbindung mit Druckluftbremse

Merkmale

- Extrabreite Ausführung mit Außenbreiten von 2,20 und 2,40 m
- Nach außen verstellbare und extra hohe Bordwände
- Große Ladekapazität
- Robuste Bremsachse garantiert hohe Zuladung
- Stabile Rahmenkonstruktion mit Stahlboden
- Zwei Hubzylinder – vorne und im hinteren Drittel
- Wartungsfrei und sicheres Abladen durch bedingte niedrige Plattformhöhe
- Lenkung mit bewährtem Drehkranz
- Geschweißter Kratzboden mit 3 oder 4 Ketten

Optionales Zubehör

- Druckluftbremse (Zulassung auf 40 km/h möglich)
- Elektromagnetischer Steuerblock (einfache Bedienung vom Traktor)
- Breitreifen (wählbare Reifengrößen 400/60-15,5; 500/50-17; 520/15-17)
- Gelenkdeichsel
- Elektrische Achsverriegelung im Traktor
- Elektrische Lenkanzeige in der Zugmaschine

Unsere Anhänger werden mit Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung ausgeliefert. Sonderwünsche auf Anfrage.

